

Leveringsvoorwaarden ClimaRad BV (maart 2014)

Op alle leveringen zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponereerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer. Zie: www.climarad.nl/documentatie. Hieronder zijn deze voorwaarden integraal opgenomen.

Garantie: Aanvulling op Art. XI garantie van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
5 jaar garantie op locatie na levering.

Levering: Leveringen vinden plaats indien voor de betreffende klant voldoende kredietruimte beschikbaar is; hierbij maakt ClimaRad B.V. gebruik van informatie van Graydon Credit Management Services

Algemene informatie ClimaRad:

Het ClimaRad klimaatsysteem is een gecombineerd verwarming- en ventilatiesysteem, speciaal ontwikkeld voor toepassing in verblijfsruimtes van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Voor de lucht toe- en afvoer dienen twee openingen richting de buitengevel te worden aangebracht. Het ClimaRad systeem combineert een radiator met een gebalanceerde ventilatie-unit met warmteterugwinning. ClimaRad kent twee uitvoeringen; horizontaal en verticaal. Beide uitvoeringen dienen tegen een buitengevel te worden gemonteerd.

Randvoorwaarden

De borstwering/wand dient bij voorkeur te zijn uitgevoerd met een binnen- en buitenspouwblad van metselwerk. Andere constructies van de borstwering zijn mogelijk mits de wand voldoende stevigheid biedt. In de wand dienen zich verder geen obstakels te bevinden, welke de montagewerkzaamheden kunnen belemmeren. Voor de montage van de muurroosters is het wenselijk dat de muur ook aan de buitenzijde bereikbaar is.

Vorbereiding

Als voorbereiding op de ClimaRad installatie, dient bij elke ClimaRad een 230V wandcontactdoos te worden aangebracht. Ook dienen de CV aan- en afvoerleidingen ten behoeve van de ClimaRad radiator op de aangegeven positie te worden aangebracht (montage-instructie: www.climarad.nl). Een (diamant)boor met diameter 110 mm is nodig bij het aanbrengen van de muurdoorvoeren.

Installatie-instructie

Indien gewenst kan op locatie een installatie-instructie worden verzorgd door een ClimaRad specialist. Mocht u een dergelijke instructie wensen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen en te vragen naar de voorwaarden (tel. 0541-358130).

