

## 60. .... CLIMARAD (MV systemen)

### 0. CLIMARAD FAN/ BOX

#### CLIMARAD B-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	B (Badkamer)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in B-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar ( <b>optioneel</b> ).
CO <sub>2</sub> -sensor (extern):	230V CO <sub>2</sub> -sensor (RF) ( <b>optioneel</b> ).
Aanvullende functies:	Mogelijkheid tot omschakeling naar handbediening.
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit)
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m <sup>3</sup> /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

#### CLIMARAD T-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	T (Toilet)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in T-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) ( <b>optioneel</b> ).
CO <sub>2</sub> -sensor (extern):	230V CO <sub>2</sub> -sensor (RF) ( <b>optioneel</b> ).
Aanvullende functies:	Mogelijkheid tot omschakeling naar handbediening.
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit)
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m <sup>3</sup> /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

#### CLIMARAD K-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	K (Keuken)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in K-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF): laag, midden, hoog en automatisch.
CO <sub>2</sub> -sensor (extern):	230V CO <sub>2</sub> -sensor (RF) ( <b>optioneel</b> ).
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit), 30 min. hoogste stand.
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm

Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren en standenschakelaar, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m <sup>3</sup> /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

### **CLIMARAD MaxiBox**

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	MaxiBox
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in de MaxiBox en ClimaRad WTW-unit.
CO <sub>2</sub> -sensor:	CO <sub>2</sub> -sensor (RF) (optioneel).
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) (optioneel).
Afmeting unit (BxHxD mm):	400 mm x 400 mm x 300 mm
Afmetingen luchtkanaalaansluitingen:	Aanzuig: 4xø125 en 1xø160 Afblaas: 1xø125 mm
Levering:	Incl. RF module, ingebouwde sensoren, netsnoer met randaarde en stekker.
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 65 Watt.
Capaciteit:	300 m <sup>3</sup> /h bij 200 Pa
Massa:	5,5 Kg

### **CLIMARAD MiniBox**

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	MiniBox
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in de MiniBox en ClimaRad WTW-unit.
CO <sub>2</sub> -sensor:	CO <sub>2</sub> -sensor (RF) (optioneel).
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) (optioneel).
Afmeting unit (LxBxH mm):	280 mm x 192 mm x 215 mm
Afmetingen luchtkanaalaansluitingen:	Aanzuig: 5xø100, Afblaas: 1x ø100 mm
Levering:	Incl. RF module, ingebouwde sensoren, appendages (ventiel, steekeind, steekmof, kanaalaansluiting), netsnoer met randaarde en stekker.
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 25 Watt.
Capaciteit:	150 m <sup>3</sup> /h bij 75 Pa
Massa:	3,6 Kg